

# PROXIMA

ZETOR  
simplify your life



Nové traktory řady Proxima ve střední výkonové kategorii 60–90 HP navazují na více než 60 let vlastní výroby traktorů a vykazují maximální pracovní výkon a spolehlivost.

*Zetor*

www.zetor.com

Since 1946  
TRACTOR IS ZETOR

# ZETOR PROXIMA provedení AGRO

MODEL	JEDNOTKY	65	75	85	95
<b>MOTOR</b>					
Typ		Zetor 7205	Zetor 1105	Zetor 1205	Zetor 1005
Výkon ISO TR 14396	kW/HP	48/65	57/78	65/89	71/97
Výkon ECE R24	kW/HP	45/61	53/72	60/82	66/90
Jmenovité otáčky	1/min	2200			
Počet válců		4			
Plnění		turbodmychadlo			
Vrtání / zdvih	mm	105/120			
Obsah válců	cm <sup>3</sup>	4156			
Převýšení točivého momentu	%	35			
Emise		TIER III			
<b>SPOJKA</b>					
Typ		dvojitá, suchá, hydraulicky ovládaná			
Rozměr	mm	310			
Lamela		kovokeramika			
<b>PŘEVODOVKA</b>					
Typ		mechanická s násobičem			
Řazení		plně synchronizované			
Počet převodových stupňů		vpřed 20 / 4 vzad			
Provedení na přání		standard 10/2; synchronizovaná reverzační 12/12; s plazivými rychlostmi 20/4			
Rychlost	km/hod	2WD provedení s kabinou 30; 4WD provedení s kabinou 40 (na přání 30)			
<b>VÝVODOVÝ HŘÍDEL</b>					
Typ		závislý/ nezávislý			
Otáčky zadního VH	1/min	540/1000			
Otáčky předního VH	1/min	1000			
<b>HYDRAULIKA</b>					
Typ		mechanická regulační s regulací polohovou, smíšenou a silovou			
Tříbodový závěs		kategorie II			
Zvedací síla na konci spodních táhel	kN	32	40	40	40
Pracovní tlak	Mpa	18			
Dodávka čerpadla hydrauliky	l/min	40	50	50	50
Vnější vývody		6+1 rychlospojek ISO			
Závěsy		modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automat. hubicí a závěsem pro 1nápravový přívěs			
<b>KABINA</b>					
Klimatizace		manuální (na přání)		manuální	
Sedadlo		Grammer Maximo Standard			
Sedadlo spolujezdce		standard			
Kouřová skla		standard			
Volant		sklopný a výsuvný			
<b>DALŠÍ PARAMETRY</b>					
Řízení		hydrostatické			
Brzdy provozní / parkovací		mokré diskové, hydraulicky ovládané / mechanicky ovládané			
Brzdy přívěsu		1+2 hadicové vzduchotlaké			
<b>ROZMĚRY</b>					
Délka 2WD/4WD	mm	3873/3788			
Šířka přes zadní blatníky 2WD/4WD	mm	1910/1910			
Výška k ústí výfuku 2WD/4WD	mm	2723	2748		
Rozvor 2WD/4WD	mm	2321/2236			
Přední kola 2WD/4WD		9,00-16/11,2R24	9,00-16/12,4R24		
Zadní kola 2WD/4WD		16,9R30/16,9R30	16,9R34/16,9R34		
<b>DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ</b>					

- alternativní kombinace předních a zadních kol pneu ■ alternativní přední a zadní závaží ■ alternativní sedadla řidiče ■ pevný volant ■ uhlíkové filtry
- autorádio ■ výstražný maják ■ přední tříbodový závěs ■ alternativní závěsy – modulární systém CBM ■ přední vývodový hřídel s ot. vpravo nebo vlevo
- palivová nádrž 150 l ■ hydraulické brzdy přívěsu ■ odkapové rychlospojky



Dealer:

[www.zetorsevernimorava.cz](http://www.zetorsevernimorava.cz)

tel.: 724 033 724