

MITRENGA a.s, Provozovna Střítež, 739 59

Kontakt:

tel./email: 558 694 324, 602 717 995, info@mitrenga.cz

web: www.mitrenga.cz; www.zetormorava.cz

prodejce:

tel./email:



Pan / paní:

Ve Stříteži dne:

Nabídka traktoru ZETOR Forterra 135

Popis	skupina	CZK	TECHNICKY
			STANDARD
			AGRO
			x
Viskoventilátor pro klimatizaci	KA19.940.011		x
Závěs pro návěsy CBM	KA16.453.000		x
Nosič s automatickou hubicí	KA54.458.959		x
Odkapová soustava zadních rychlospojek	KA19.411.000		x
Vzduchové brzdy 1 + 2 hadicové	KA16.236.000		x
Sedadlo spolujezdce	KA16.344.000		x
PD digitální , sklopný volant	KA29.358.129		x
Motorová sada klimatizace s rychlospojkami	KA15.372.850		x
Klimatizace	KA15.372.000		x
Boční nosníky	KA15.280.009		x
Přední kola 420/70R24	KA15.266.120		x
Zadní kola disková 520/70R-38 disková	KA15.211.125		x
Rozšíření blatníků	KA19.364.500		x
Závaží zadních kol 2+10	KA10.245.019		x
Závaží přední spodní (68 kg)	KA17.246.000		x
Přední závaží (7+7) 700 kg	KA18.248.000		x
Výstražný trojúhelník úplný	KA65.350.599		x
Uzamykatelná zátka	KA65.312.901		x
PS zadní - střešní	KA29.351.129		x
PS zadní - 1 hledáček	KA29.351.109		x
PS přední střešní	KA19.351.599		x
Klíč 24X27	KA6911-8502		x
Hadice k plnění pneu	KA95-9014		x
Baterie AKUMA 12V/165Ah HD	KA16.359.901		x
Cena výbavy AGRO			
PTBZ ZUIDBERG	KA19.448.000		x
Ohřivač chladicí kapaliny	KA78.028.000		x
Sedadlo GRAMMER pneumatické MSG95A/721	KA64.342.901		x
Vyhřívání zrcátka + zadní sklo	KA64.940.353		x
Předmontáž autorádia	KA64.940.352		x
Maják levý	KA29.351.139		x
Betonové závaží pro PTBZ	KA55.249.000		x
Přední závaží (7+7) 700 kg - ODPOČET	KA18.248.000		x
Cena výbavy AGRO s nadstandardní výbavou			

Specifikace traktoru Forterra 135:

Nové modely traktorů **Forterra** ve výkonové kategorii 90-136 HP s osvědčenou konstrukcí robustních motorů a velice dobrými parametry kroutícího momentu.

Motor

Traktory Forterra jsou poháněny vlastní řadou 4 válcových motorů Zetor s turbodmychadlem, které plní emisní stupeň TIER III a vyznačují se nízkými provozními náklady a spolehlivostí. Motory jsou konstruovány s viskózní spojkou ventilátoru. Přínosem je ekonomický provoz i snížená hlučnost.

Převodovka

Převodovka je mechanická, plně synchronizovaná, reverzační s třístupňovým násobičem. Počet převodových stupňů je 24 vpřed a 18 vzad. Hydraulické okruhy násobiče točivého momentu a spojky vývodového hřídele jsou konstruovány s novým elektrohydraulickým rozvaděčem.

Kabina

Hlavní ovládací prvky jsou ergonomicky rozmístěny a displej přístrojové desky je dobře čitelný. Nové prvky kabiny:

- Palivová nádrž 180 l
- Pozinkované stupačky
- Baterie umístěná pod podlahou kabiny

Nové prvky v interiéru:

Na pravém blatníku je integrovaný kryt ovládacích prvků hydrauliky s odkládacím prostorem, zásuvkou a zapalovačem.

Traktory Forterra mohou být na přání vybaveny čelním třibodovým závěsem a čelním vývodovým hřídelem Zuidberg.

PTZ má zvedací kapacitu 3500 kg

Přední VH je konstrukčně řešen s mokrou lamelovou elektrohydraulicky ovládanou spojkou

Max. výkon předního VH je 60 kW
Koncovka předního VH má 21 drážek alternativně může být 6 drážková

Podvozek

Nové pneu rozměrů 600/65R38, 520/70R38

MODEL	135
MOTOR	
Typ	Z 1605
Homologovaný výkon 2000/25 (kW/HP)	100,2/136
Jmenovité otáčky (1/min.)	2200
Počet ventilů	16
Počet válců	4
Plnění	turbodmychadlo
Vrtání/zdvih (mm)	105/120
Obsah válců (ccm)	4156
Točivý momen/Převýšení (Nm/%)	581,0/34,0
Emise	TIER III
SPOJKA	
Typ	suchá, jednolamelová, hydraulicky ovládaná
Rozměr (mm)	350
Obložení lamely	kovokeramika
PŘEVODOVKA	
Typ	mechanická s 3° násobičem, reverzační
Řazení	plně synchronizovaná
Počet převodových stupňů	vpřed 24 / 18 vzad

Rychlost (km/hod)	40
VÝVODOVÝ HŘÍDEL	
Typ	závislý / nezávislý, vícelamelová spojka PTO
Otáčky zadního VH (1/min.)	540/1000
Otáčky předního VH (1/min.)	1000

HYDRAULIKA

Typ	elektrohydraulika ZMS 23 LS
Tříbodový závěs	kategorie II
Ovládání	elektronické
Zvedací síla na konci spodních táhel (kN)	58,5
Pracovní tlak (MPa)	20
Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min)	70
Vnější vývody	6 + 1 rychlospojek ISO
Závěsy	modulární systém závěsů CBM-etážový rychlostavitelný s automat. hubicí a závěsem

KABINA

Klimatizace	manuální
Sedadlo	Grammer Maximo Standard
Sedadlo spolujezdce	standard
Kouřová skla	standard
Volant	sklopný a výsuvný

DALŠÍ PARAMETRY

Hnací systém	4WD
Řízení	hydrostatické
Brzdy provozní/parkovací	mokrý diskové, hydraulické ovládání /
Brzdy přívěsu	1+2 hadicové

ROZMĚRY

Hmotnost	5711
Délka	4670
Šířka přes zadní blatníky	2164
Výška k ústí výfuku	2757
Rozvor	2390
Přední kola	420/70R24
Zadní kola	520/70R38 disková kola

DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ

alternativní kombinace předních a zadních kol
alternativní přední a zadní závaží
alternativní sedadla řidiče
pevný volant
uhlíkové filtry
vyhřívání zadní sklo a zrcátka
přední tříbodový závěs
přední vývodový hřídel s ot. vpravo nebo vlevo
zadní vývodový hřídel 750/1000 ot/min.
alternativní kombinace závěsů – modulární systém CBM
digitální přístrojová deska (u Forterry 125 a 135 standard)
hydraulické brzdy přívěsu
autorádio
výstražný maják