

MITRENGA a.s, Provozovna Střítež, 739 59

Kontakt:

tel./email: 558 694 324, 602 717 995, info@mitrenga.cz

web: www.mitrenga.cz; www.zetormorava.cz

prodejce:

tel./email:



Pan / paní:

Ve Stříteži dne:

Nabídka traktoru Zetor Proxima Plus 100

Popis	skupina	TECHNICKÝ STANDARD	VLASTNÍ
			x
Závěs pro návěsy-CBM-MITA-etáž. konz.	KA65.453.000		x
Závaží zad. kol 2+4 (150 kg)	KA6911-6270		x
Vzduchové brzdy 1+2 hadicové	KA55.236.000		x
Výstražný trojúhelník úplný	KA65.350.599		x
Vnější ovládání hydrauliky	KA45.402.000		x
Uzamykatelná zátka	KA65.312.901		x
Sklopný a výsuvný sloupek BK	KA19.273.000		x
Sedadlo spolujezdce	KA53.344.000		x
PS přední, zadní a hledáček	KA19.351.669		x
PŘÍSTROJOVÁ DESKA (40,SV)	KA66.358.119		x
Sedadlo GRAMMER S	KA16.342.941		x
Přídavný rozvaděč MITA - 3 sekce	KA55.415.000		x
Přední závaží 4-200 kg	KA64.247.000		x
Přední kola 12,4R24	KA15.266.060		x
Zadní kola 16,9R34	KA63.211.120		x
PRODLOUŽENÍ LEVÉ PŘEDNÍ ÚPLNÉ	KA53.364.059		x
Odkapová soustava zadních RS MITA	KA55.411.000		x
Nosič s automatickou hubicí RS	KA54.458.959		x
Klimatizace	KA54.372.000		x
Klíč 24X27	KA6911-8502		x
Hadice k plnění pneu	KA95-9014		x
Čerpadlo řízení 12,5	KA65.431.500		x
Baterie AKUMA 12V/165Ah HD	KA16.359.901		x
Cena výbavy AGRO			
Vývod. hřídel 540/540E bez vým. koncovek	KA64.134.500		x
Vyhřívaná zrcátka + zadní sklo	KA64.940.353		x
Předmontáž autorádia	KA64.940.352		x
Ohřivač chladicí kapaliny	KA78.028.000		x
Motor. sada klimatiz. s rychlospoj.	KA54.372.850		x
Montáž autorádia	KA16.345.039		x
Maják úplný	KA65.351.709		x
P.DISK.KOLA 380/70R24	KA15.266.114		x
Zadní disková kola 480/70R34	KA63.211.155		x
Přední kola 12,4R24 - ODPOČET	KA15.266.060		x
Zadní kola 16,9R34 - ODPOČET	KA63.211.120		x
Sedadlo GRAMMER pneumatiké MSG95A/721	KA64.342.901		x
Sedadlo GRAMMER S - ODPOČET	KA16.342.941		x
Cena výbavy AGRO s nadstandardní výbavou			

Specifikace traktoru Proxima Plus 100:

Jedná se o traktory střední výkonové kategorie s důrazem na jednoduchou obsluhu, vysokou životnost, nízké náklady a univerzálnost.

Motor

Traktory Proxima Plus jsou poháněny vlastní řadou motorů ZETOR, které plní emisní stupeň TIER III a vyznačují se nízkými provozními náklady a spolehlivostí. Motory jsou konstruovány s viskózní spojkou ventilátoru. Přínosem je ekonomický provoz a snížená hlučnost.

Převodovka

Převodovka je mechanická, plně synchronizovaná, reverzační s počtem převodových stupňů 16 vpřed a 16 vzad. Výkon odebíraný ze zadního vývodového hřídele zajišťuje mokrá vícelamelová spojka.

Kapotáž

Traktory mají výklopnou kapotu, která umožňuje jednodušší servisovatelnost a údržbu motorů. Nový design přináší nové osvětlení a rozšiřuje počet pracovních světlometů i ve standardním provedení.

Traktory Proxima Plus mohou být na přání vybaveny čelním třibodovým závěsem a čelním vývodovým hřídelem Zuidberg.

Třibodový závěs (na přání) má zvedací kapacitu 2300 kg

Přední VH má mokrou lamelovou elektrohydraulicky ovládanou spojkou

Max. výkon předního VH je 60 kW

Koncovka předního VH má 21 drážek, alternativně může být 6 drážková

Kabina

Všechny hlavní ovládací prvky jsou ergonomicky rozmístěny a analogový displej je dobře čitelný.

Nové prvky kabiny:

Nová střeška

Integrovaný kryt ovládacích prvků hydrauliky s odkládacím prostorem, zásuvkou a zapalovačem

Palivová nádrž 150 l

Pozinkované stupačky

Podvozek

Rychlost traktoru 40 km/h (na přání 30 km/h) pro všechny typy

Nové pneu rozměrů 540/65R34, 520/70R34 a 600/65R34

MODEL	90	100	110
MOTOR			
Typ	Zetor 1205	Zetor 1005	Zetor 1305
Homologovaný výkon 2000/25 (kW/HP)	64,3/87	70,4/96	78,4/107
Jmenovité otáčky (1/min)	2200		
Počet válců	4		
Plnění	turbodmychadlo		
Vrtání / zdvih (mm)	105 / 120		
Obsah válců (cm ³)	4156		
Točivý moment/převýšení (Nm/%)	370,7/33,0	401,3/31,0	450,3/32,0
Emise	TIER III		
SPOJKA			
Typ	suchá, jednodamelová, hydraulicky ovládaná		
Rozměr (mm)	310		
Lamela	kovokeramika		
PŘEVODOVKA			
Typ	mechanická s 2° násobičem, reverzační		
Řazení	plně synchronizované		
Počet převodových stupňů	vpřed 16 / 16 vzad		
Rychlost (km/h)	40 (na přání 30)		
VÝVODOVÝ HŘÍDEL - PTO			
Typ	nezávislý / závislý, mokrá vícelamelová spojka		
Otáčky zadního VH (1/min.)	540/1000 (na přání 540/540E)		
Otáčky předního VH (1/min.)	1000		
HYDRAULIKA			
Typ	mechanická regulační s regulací polohovou, smíšenou a silovou		
Třibodový závěs	kategorie II		
Zvedací síla na konci spodních táhel (kN)	42		
Pracovní tlak (MPa)	19		
Dodávka čerpadla hydrauliky (l/m)	50		
Vnější vývody	6+1 rychlospojek ISO		
Závěsy	modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automat. hubicí a závěsem pro 1nápravový přívěs		
KABINA			

Klimatizace	manuální		
Sedadlo	Grammer Maximo Standard		
Sedadlo spolujezdce	standard		
Kouřová skla	standard		
Volant	sklopný a výsuvný		
DALŠÍ PARAMETRY			
Řízení	hydrostatické		
Brzdy provozní / parkovací	mokré diskové, hydraulické ovládání / mechanicky ovládané		
Brzdy přívěsu	1+2 hadicové vzduchotlaké		
ROZMĚRY A HMOTNOSTI			
Hmotnost (kg)	4331	4331	4651
Délka (mm)	3790		
Šířka přes zadní blatníky (mm)	1910		
Výška k ústí výfuku (mm)	2723	2748	
Rozvor (mm)	2328		
Přední kola (mm)	12,4R24	12,4R24	13,6R24
Zadní kola	16,9R34	16,9R34	18,4R34
DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ			
	alternativní kombinace předních a zadních kol pneu		
	alternativní přední a zadní závaží		
	alternativní sedadla řidiče		
	pevný volant		
	uhlíkové filtry		
	autorádio		
	výstražný maják		
	přední tříbodový závěs		
	přední vývodový hřídel s ot. vpravo nebo vlevo		
	odkapové rychlospojky		
	alternativní závěsy – modulární systém CBM		
	hydraulické brzdy přívěsu		
	vyhřívané zadní sklo		