



Since 1946
tractor is zetor



NEW

FORTERRA

Zetor

95 ■ 105 ■ 115 ■ 125 ■ 135

www.zetor.com

ZETOR FORTERRA provedení AGRO

MODEL	JEDNOTKY	95	105	115	125	135
MOTOR						
Typ		Zetor 1005	Zetor 1305	Zetor 1405	Zetor 1505	Zetor 1605
Homologovaný výkon 2000/25	kW/HP	70,4/96	78,4/107	86,2/117	95,2/130	100,2/136
Jmenovité otáčky	1/min	2200				
Počet ventilů		8				16
Počet válců		4				
Plnění		turbodmychadlo				
Vrtání / zdvih	mm	105/120				
Obsah válců	cm ³	4156				
Převýšení točivého momentu	%	37				35
Emise		TIER III				
SPOJKA						
Typ		suchá, jednodamelová, hydraulicky ovládaná				
Rozměr	mm	350				
Obložení lamely		kovokeramika				
PŘEVODOVKA						
Typ		mechanická s 3 ^o násobičem, reverzační				
Řazení		plně synchronizovaná				
Počet převodových stupňů		vpřed 24 / 18 vzad				
Rychlost	km/hod	40				
VÝVODOVÝ HŘÍDEL						
Typ		závislý / nezávislý, vícelamelová spojka PTO				
Otáčky zadního VH	1/min	540 / 1000				
Otáčky předního VH	1/min	1000				
HYDRAULIKA						
Typ		elektrohydraulika ZMS 23 LS				
Tříbodový závěs		kategorie II				
Ovládání		elektronické				
Zvedací síla na konci spodních táhel	kN	58,5				
Pracovní tlak	Mpa	20				
Dodávka čerpadla hydrauliky	l/min	70				
Vnější vývody		odkapová soustava 6+1 rychlospojek ISO				
Závěsy		modulární systém závěsů CBM - etážový rychlostavitelný s automat. hubicí a závěsem pro 1 nápravový přívěs				
KABINA						
Klimatizace		manuální (na přání)		manuální		
Sedadlo		Grammer Maximo Standard		Grammer Maximo Comfort		
Sedadlo spolujezdce		standard				
Kouřová skla		standard				
Volant		pevný (na přání sklopný a výsuvný)		sklopný a výsuvný		
DALŠÍ PARAMETRY						
Hnací systém		4WD				
Řízení		hydrostatické				
Brzdy provozní/parkovací		mokré diskové, hydraulické ovládání/mechanicky ovládané				
Brzdy přívěsu		1+2 hadicové				
ROZMĚRY						
Délka		4670				
Šířka přes zadní blatníky		2164				
Výška k ústí výfuku		2757				
Rozvor		2390				
Přední kola		12,4R24		14,9R24		420/70R24
Zadní kola		16,9R38		18,4R38		520/70R38 disková kola
DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ						

- alternativní kombinace předních a zadních kol ■ alternativní přední a zadní závaží ■ alternativní sedadla řidiče ■ pevný volant ■ uhlíkové filtry ■ vyhřívané zadní sklo a zrcátka
- přední tříbodový závěs ■ přední vývodový hřídel s ot. vpravo nebo vlevo ■ zadní vývodový hřídel 750/1000 ot/min. ■ alternativní kombinace závěsů – modulární systém CBM
- digitální přístrojová deska (u Forterry 125 a 135 standard) ■ hydraulické brzdy přívěsu ■ autorádio ■ výstražný maják



Dealer: